



Hydraulický lis HL 60.21

Základem hydraulického lisu HL 60.21 je čtyřsloupový skelet s deskami z tlustých plechů postavený na podstavce z čtyřhranných trubek.

Hydraulický agregát je umístěn za lisem. Rozvaděč s řídicími elektroobvody je umístěn na stojanu společném s hydraulickým agregátem. Ovládací prvky dvouručního ovládání a další jsou umístěny na ovládacím panelu, který je připevněn na podstavci na přední straně lisovacího prostoru. Výška horní a dolní úvrati beranu jsou nastavitelné posunutím přibližovacích čidel na tyči umístěné na zadní straně lisu. Na stejné tyči je možno nastavit výšku zálisu, při které dojde k snížení rychlosti rychloposuvu na pracovní rychlost.

Lisovací cyklus je možno spustit externím kontaktem, ukončení cyklu je indikován sepnutím kontaktu.

Technické parametry lisu:

Lisovací síla	600 kN
Zdvih beranu	150 mm
Světlost lisu	500 mm
Deska stolu	1000 x 1000 mm
Výřez v spodní desce stolu	pr. 100 mm
Upínací T-drážky	ve stolu a horní desce 32/18 úhlopříčně
Rychloposuv do zálisu	30 mm/sec
Rychlost beranu do zálisu	6 mm/sec
Návratová rychlost beranu	40 mm/sec
Výška stolu nad podlahou	890 mm
Pohony:	Q1= 47 l/min, p = 4 MPa Q1= 11 l/min, p = 20 Mpa
Elektrická síť	3 N PE ~ 50 Hz 400V TN-S
Jmenovitý proud	16 A
Výkon motoru agregátu	5,5 kW
Rozměry: šířka	1300 mm
hloubka	1100 mm
výška	2300 mm
Hmotnost	cca 4500 kg
Použitý hydraulický olej	OH- MH 46
Objem nádrže	100 l
Bezpečnostní kategorie	4
Krytí el. předmětů	IP 54/20

Pracovní stroje Teplice, spol. s r.o. Nákladní 1032, 415 01 Teplice

tel./fax 417 577 805

e-mail: info@pracovnistroje.cz <http://www.pracovnistroje.cz>

Hydraulický lis HL 60.21



Pracovní stroje Teplice, spol. s r.o. Nákladní 1032, 415 01 Teplice

tel./fax 417 577 805

e-mail: info@pracovnistroje.cz <http://www.pracovnistroje.cz>