

Hydraulický paketovací lis HPL 6,3 je určen k lisování odpadového papíru, kartonů, textilu, molitanu, polyetylenových folií atp.

Paketovací lis je dodáván ve dvou provedeních – typ HPL 6,3 s pevnou komorou, HPLV 6,3 s lisovacím vozíkem.

Základním provedením je lis opatřený pevnou lisovací komorou, její přední stěnu tvoří dvakrát otevíratelná dvířka. Dvířka a zadní stěna komory jsou zhotoveny z hranatých trubek. Boční stěny jsou hladké a vyloženy plechem.

Druhým provedením je paketovací lis s lisovací komorou, kterou tvoří vyjímatelný vozík, jehož přední a jedna boční stěna jsou otevíratelné. Vozík se naplní mimo prostor lisu. Lis je doplněn nájezdovou rampou. Pokud se použije více vozíků, je takto možno provádět sběr odpadů s tříděním.

Lisovací beran a dno lisovací komory jsou opatřeny drážkami pro protažení vázacího drátu či pásky.

Základem lisů je rámová vertikální ocelová konstrukce. Na rámu je umístěn lisovací přímočarý hydromotor. Dvě vodící tyče vedené pouzdry odstraňují boční namáhání pístnice hydromotoru. Hydraulický agregát je umístěn na horním trámci nosné konstrukce.

Ovládání lisu je prováděno elektricky. Elektrovýzbroj je soustředěna v rozvaděči, který je připevněn na pravé stojině lisu. Rozvaděč obsahuje potřebné ovládací prvky, jištění a stykače. Pro zapnutí a bezpečné vypnutí lisu je v rozvaděči vestavěn hlavní uzamykatelný vypínač.

Na přání je možno lis HPL 6,3 vybavit kolečky.

Provedení lisu je možno upravit podle potřeby odběratele, např. pro lisování plechovek, drátů atp.

Technické údaje:	Lis HPL 6,3	Lis HPLV 6,3
Lisovací síla	63 kN	63 kN
Velikost balíku	640 x 500 x max 800 mm	640 x 500 x max 800 mm
Zdvih beranu	800 mm	600 mm
Výkon elektromotoru	2,2 kW	2,2 kW
Napájecí síť	3 N PE ~ 50Hz 400 V TN-S	3 N PE ~ 50Hz 400 V TN-S
Rozměry: šířka	900 mm	800 mm
hloubka	950 mm	1 080 mm
výška	2 300 mm	2 150 mm

Paketovací lis HPLV 6,3 s úpravou pro lisování drátů



Paketovací lis HPL 6,3



Paketovací lis HPL 6,3 upravený pro lisování plechovek

